

PEINTURE DE TRAÇAGE PRÊTE A L'EMPLOI DE TRÈS HAUTE QUALITÉ EN PHASE AQUEUSE POUR TERRAINS DE SPORT EN HERBE OU STABILISÉS
« PEINTURE SPÉCIFIQUE POUR ÊTRE UTILISÉE AVEC LA BUSE - B412 »
Facilement biodégradable (*) et non phytotoxique (*)

RAPPORT D'ÉTUDE :

Biodégradabilité (*) :

L'assimilation d'une partie des composants (eau, carbonate de calcium, argile blanche, dioxyde de titane) par l'environnement et la cinétique de biodégradation des composants organiques attestent que la peinture de traçage **PAE - PT31** utilisée à l'état pur est jugée sans impact sur l'environnement et ce à une hauteur **de plus de 97% sur une période d'un an**. (Rapport N° 1620-027 et attestation sur simple demande).

Phytotoxicité (*) :

La peinture de traçage **PAE - PT31** utilisée à l'état pur et appliquée sur un gazon RAY-GRAS pendant une période de 2 semaines est **jugée non phytotoxique**. (Rapport N°1620-027 et attestation sur simple demande).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Peinture blanche en émulsion à base de copolymères acryliques.
Masse volumique à 20°C :	1,19 +/- 0,05 (g/cm ³)
pH en préparation :	8,5 +/- 0,5
Viscosité à 20°C :	50 Ku +/- 4
Réversible au gel / dégel	

DÉFINITION ET PRÉSENTATION :

PAE - PT31 est une peinture blanche lumineuse prête à l'emploi de très haute qualité élaborée pour le traçage des terrains de sport en herbe ou stabilisés. **PAE - PT31** est innovante, à fort pourcentage de titane, de charges et d'adjuvants spécifiques. **PAE - PT31** de formulation à fort pouvoir couvrant, garnissant et mouillant qui permet un traçage parfait. Peinture microporeuse, elle permet la respiration du gazon et la photosynthèse sans effet défoliant, et a une excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux en séchant rapidement. **PAE - PT31** est persistante aux intempéries, aux tacles glissés ce qui permet d'augmenter l'intervalle de temps entre deux traçages.

MODE D'EMPLOI :

SOLUTION EN PAE - PT31 :

PAE - PT31 est à agiter avant emploi, et se verse directement telle quelle dans le **réservoir de votre matériel de traçage**.

SOLUTION EN DILUTION :

PAE - PT31, est à agiter avant emploi **et peut se diluer** de 5 à 3 volumes de peinture pour 1 à 3 volumes d'eau, en fonction du traçage à effectuer.

PAE - PT31, grâce à la buse spécifique « **B412 et la MODULA G4** », permet le traçage d'un terrain de football (≈ **700 ml**) avec **5 à 6 litres de solution** et rugby (≈ **1000 ml**) avec **7 à 9 litres de solution**.

NORMES / HOMOLOGATIONS :

PAE - PT31 répond à la classification AFNOR NFT 36005 Famille 1 Peinture et vernis Classe 7 Subdivision b2. **C.O.V** : Conforme à la directive COV 2004/42/CE, Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient moins de 0,01 g/l de COV à l'état pur.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Dès la fin du traçage : Nettoyage à l'eau.

Lorsque la peinture est sèche : Nettoyage à l'aide de notre détergent **DETARMAT**.

MATÉRIEL D'APPLICATION :

PAE - PT31 peut s'utiliser avec du matériel de traçage à pulvérisation et **à rouleaux (8 litres de solution en Aller/Retour)**. **XXXXX®** met à votre disposition du matériel de traçage spécifique à l'emploi de ses peintures et en fonction de vos besoins.

RECOMMANDATIONS :

Éviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.

SÉCURITÉ D'EMPLOI :

Néant

STOCKAGE / CONDITIONNEMENT :

D.L.U : minimum 1 an dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Conditionnement : Jerrican PEHD avec ouverture Ø DIN 61.

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. La fiche de donnée de sécurité est fournie sur demande.

SARL TRACE SPORTS

29 Rue du Chapelet, Zone Artisanale de La Négresse, 64200 Biarritz

www.trace-sports.fr - direction@trace-sports.fr
Portable: 06 21 42 02 24